

- **Reliable** • **Compact**
- **Efficient**

Key Features:

- Dual 10-hole mounting plates for flexible installation
- Compact, high-strength gearbox with minimal footprint
- Electrostatic powder coating for superior corrosion resistance
- Smooth, precise operation
- User-friendly and ergonomic handling

Technical Specifications:

- ✓ Static load capacity: 60 tons
- ✓ Dynamic load capacity: 25 tons
- ✓ Low gear ratio: 1 mm/rev
(for controlled lifting)
- ✓ High gear ratio: 9 mm/rev
(for faster movement)

Models:

- BR468 680 mm
- BR478 780 mm
- BR488 880 mm

**Engineered for durability,
built for performance**

Ideal for heavy-duty trailers and industrial transport applications.



- Αξιόπιστα • Συμπαγή
- Αποτελεσματικά

Κύρια Χαρακτηριστικά:

- Δύο πλάκες 10 οπών για ευέλικτη εγκατάσταση
- Συμπαγές κιβώτιο γραναζιών με υψηλή αντοχή και μικρό όγκο
- Ηλεκτροστατική βαφή για μέγιστη προστασία από τη διάβρωση
- Ομαλή και ακριβής λειτουργία
- Εύκολη και εργονομική χρήση

Τεχνικά Χαρακτηριστικά:

- ✓ Στατικό φορτίο: 60 τόνους
- ✓ Δυναμικό φορτίο: 25 τόνους
- ✓ Χαμηλή σχέση ταχύτητας: 1 mm/στροφή (για ελεγχόμενη ανύψωση)
- ✓ Υψηλή σχέση ταχύτητας: 9 mm/στροφή (για ταχύτερη κίνηση)

Μοντέλα:

- BR468 680 mm
- BR478 780 mm
- BR488 880 mm

Σχεδιασμένα για αντοχή Κατασκευασμένα για απόδοση

Ιδανικά για ρυμουλκούμενα βαρέως τύπου και βιομηχανικές εφαρμογές μεταφοράς.

